DERCO maq

NUEVO **K7 4494** 6x4 AMT

EQUIPADO CON MOTOR CUMMINS
Cummins
EURO 5

JAC MOTORS

camionesjac.cl

JAC MOTORS

NUEVO K7 4494 6x4 AMT

EQUIPADO CON MOTOR CUMMINS · EURO 5

Dimensiones:

Características:

Modelo	K7 4494 6x4 Euro 5
Capacidades y Pesos	**Tracción 6x4**
P.V.B (kg)	25.000
Capacidad de Carga (kg)	15.600
Peso Bruto Combinado (kg)	45.000
Tara (kg)	9.400
DEE (mm)	3.300 + 1.350
Largo Total (mm)	6.950
Ancho Total (mm)	2.500
Altura Total (mm)	3.858
Dimensiones Chasis (mm)	280 x 80 x 8
Estanque Combustible	400 + 300 Lts de aluminio
Estanque de Urea	60 Litros
Neumáticos	295/80 R 22.5
Llantas	Aluminio 8.25 - 22.5
Quinta Rueda (mm)	Jost 50
Motor	
Tipo	Diesel, 6 cilindros en línea. Turbo intercooler
Marca	Cummins
Modelo	ISGe5 - 490
Norma Emisión	Euro 5 (Sistema de Post tratamiento SCR Urea)
Tipo de inyección	Directa Common Rail - XPI
N° cilindros	6
Cilindrada	11.800 cc
Potencia Máxima (HP)	490 / 1.900 r.p,m
Torque máx.	2.300 N.m / 1.100 a 1.400 r.p.m.
Relación compresión	17 : 1
Ralentizador de motor	Cummins en válvulas de escape motor
Transmisión	
Tipo	Automatizada
Marca	ZF Traxxon
Modelo Caja de Cambios	12TX2621TD AMT
Marcha 1/2	16.69/12.92
Marcha 3/4	9.93/7.67
Marcha 5/6	5.90/4.57
Marcha 7/8	3.66/2.83
Marcha 9/10	2.17/1.68
Marcha 11/12	1.29/1.00
RL/RS	15.54/12.03
PTO	Habilitada
Embrague	
Tipo	Mono disco seco, prensa de diafragma
Diámetro de disco	430 mm
Suspensión	
Delantera	Hojas parabólicas ventiladas, 2 hojas 1.800 x 96 mm. Amortiguadores hidráulicos. Barra estabilizadora.
Trasera	Neumática Wabco ECAS
Dirección	
Tipo	Asistencia Hidráulica
Marca	Bosch
Frenos	
De Servicio	De actuación neumática EBS Wabco,doble circuito independiente con ABS+ASR
Eje Delantero	Disco
Ejes Traseros	Disco
De Estacionamiento	Mando neumático con cilindro de resorte doble cámara
Auxiliar salida caja de cambios	Retardador Hidráulico ZF
Ejes	
Delantero	Acero forjado tipo I - Capacidad 7.000 Kg.
Trasero	Tipo Banjo, en Tándem, Capacidad total admisible 26.000 Kg.
Diferencial	Sin reductor de cubos
Relación Final	3.08 / 1
Bloqueos	Diferencial entre puentes y entre ruedas, independientes
Sistema Eléctrico	
Voltaje	24 Volts
Batería	12 Volts / 180 amp x 2
Alternador	28 Volts / 70 amp
Motor de Arranque	24 Volts / 7.5 kw
Performance	
Velocidad máx.	110 Km/ h limitación opcional
Radio de giro	9,0 mt
Pendiente máx. superable	30%
Porta neumático de rpto.	No
Cabina	
Tipo	Alta - Piso Plano - doble litera
Suspensión Neumática	Delantera 2 puntos cojín neumático y barra torsión / Trasera 2 puntos cojín neumático
Asiento conductor	Suspensión neumática y respaldo con dos cojines lumbares regulables
Aire acondicionado	Si
Calefacción Autónoma	Si
Refrigerador	Si
Control crucero adaptativo	Si
Volante con altura regulable e inclinación	Si
Espejos eléctricos con defroster	Si
Tacógrafo	Si
Computador a Bordo	Si
Radio MP5, Conexión USB- bluetooth	Si
Alza vidrios eléctricos ambos lados	Si
Bocina eléctrica y neumática	Si
Regulación inclinación focos principales	Si
Neblineros	Si
Foco de trabajo	Si
Alarma de retroceso	Si
Ventana trasera	Si
Herramientas y gata hidráulica	Si
Parasol y cortinas interiores	Si
Seguridad	
Advertencia cambio de carril LDWS	Si
Sistema de frenada de emergencia AEBS	Si
Contol de estabilidad ESC	Si
Certificacion cabina ECE- R29	Si
Advertencia de fatiga conductor	Si
Ayuda arranque en pendiente HSA	Si
Garantía	
	2 años sin límite de kilometraje

* Fotografías con opcionales. Especificaciones técnicas sujetas a cambios por el constructor. Garantía válida para unidades con sus mantenciones preventivas al día, realizadas en servicios técnicos autorizados JAC MOTORS.