



Urban

1120 N120 - 7.5 Tons
AMT

JAC
MOTORS

camionesjac.cl



Dimensiones:



Características:

Modelo	Urban HFC 1120 N120 AMT Euro 6	
Capacidades y Pesos	Chasis Cabina	Con Pick-Up
Peso Bruto Vehicular (Kg)		12.500
Tara (Kg)	4.100	5.000
Carga útil (Kg)	8.400	7.500
Capacidad estanque combustible (lts)		200
Capacidad estanque Urea - Ad blue (lts)		18
Largo Total (mm)		8.445
Ancho Total (mm)	Cabina 1.995 - Con retrovisores 2.430	
Altura Total Camión (mm)	2.430	2.545
Distancia entre ejes (mm)		4.700
Largo Carrozable (mm)		6.100
Dimensiones Chasis (mm)	230 x 85 x 6	-
Ancho de Chasis (mm)	-	Plataforma c/ barandas bajas
Carrocería	-	6.200 x 2240 x 550
Largo, ancho, alto, medidas interiores carrocería (mm)		255/70 R 22.5
Neumáticos	205 / 75R 17,5 Rodado trasero doble	

Motor

Tipo	4 cilindros en línea de 16 válvulas, turbo intercooler
Marca	CUMMINS
Modelo	B4.5 EVI D210
Tipo de inyección	Directa Common Rail, Bosch
Nro de cilindros	4
Cilindrada (cc)	4.460
Potencia máxima (HP)	210 / 2.300 r.p.m
Torque máximo (Nm)	747 / 1.700 r.p.m
Carrera (mm)	124
Diámetro (mm)	107
Relación compresión	17,2 : 1

Transmisión / Embrague

Tipo	Manual 8 velocidades + 2 reversa
Modelo	FAST GEAR FB1295CM AMT
Relación de marchas	1ra : 7.307 2da : 5.469 3ra : 3.747 4ta : 2.810 5ta : 1.950 6ta : 1.459 7ma : 1.000 8va : 0.750
	Reversa RL 7.307 - RH 1.950
Tipo embrague	Monodisco Seco
Diámetro disco de embrague (mm)	395

Suspensión

Delantera	Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos
Trasera	Resortes semielípticos, con auxiliar amortiguadores hidráulicos - Barra Estabilizadora

Frenos

De Servicio	Doble Circuito Aire / Tambor/ ABS / ASR
De estacionamiento	Cilindro freno resorte cámara doble MGM
Ralentizador	Valvula electro neumática salida gases de escape

Ejes

Tipo	Simple reducción
Delantero	Acero forjado tipo I
Trasero	Tipo banjo
Relación final	4,33 : 1

Sistema eléctrico

Voltaje	24 Volt
Batería	2 * 12 Volt., 80 A
Alternador	28 Volt., 70 A

Performance

Velocidad máx. (Km/hr.)	120
Radio de giro (m)	9
Pendiente máx. superable	30%
Porta neumático repuesto	Incluido

Cabina

Tipo	King 1/2 Litera Abatible
Asiento conductor	Regulable - Suspensión neumática
Asiento acompañante	Banqueta 2 plazas
Gaveta interior techo lado del conductor	Si
Dirección servoasistida hidráulicamente	Si
Volante con altura regulable e inclinación	Si
Aire Acondicionado	Si
Alza vidrios electricos	Si
Luz día, encendido automático	Si
Control eléctrico altura ópticos principales	Si
Neblineros delanteros	Si
Control Crucero	Si
Ecoroll	Si
HSA	Si
ESC	Si
Cierre centralizado con mando a distancia	Si
Computador abordó	Si
Comando de radio en volante	Si
Ajuste altura cinturón de seguridad lado conductor	Si
Medidor nivel AD blue	Si
Herramientas y gata hidráulica	Si
Radio MP5, conexión USB y auxiliar	Si
Camara de retroceso	Si
Ventana Trasera	Si

Garantía



5 años o 150.000 Km, lo que primero ocurra.